

Kantentaster

- rotierende Spindel
- Ausrichtungsgenauigkeit 0,01 mm
- Drehzahl 600 U/min
- einzeln verpackt



580-73

Edges finder

- rotating spindle
- accuracy 0,01 mm
- 600 rpm
- individually packed

mm	t Ø mm	e Ø mm	Best.-Nr. / Code No
50	6	6	580-76
83	10	10	580-73
90	10 und 4	10	580-74

Kantentaster elektronisch

- mit mehrfacher Lichtanzeige
- federnder Tastkugel
- Genauigkeit: 0,01 mm



mm	Länge	Length
e Ø mm	Einspannschaft	Stem diameter
t Ø mm	Antastdurchmesser	Probe diameter

Electronic edge finder

- with multiple light indicator
- spring center probe tip ball
- accuracy: 0,01 mm

mm	t Ø mm	e Ø mm	Best.-Nr. / Code No
100 2D	10	20	580-75

Höheneinstellgerät

- Gehäusehöhe 50 mm
- eingebauter Magnet
- LED Lampe leuchtet auf bei Kontakt
- Genauigkeit im Mikrobereich
- vertikal und horizontal einsetzbar



Electronic tool setter

- body height 50 mm
- base built-in magnet
- LED lights up when touched
- accuracy in micro range
- can be used vertically or horizontally

Best.-Nr. / Code No

580-72

Mechanischer Nulleinsteller

- zur Erfassung des Werkstücknullpunktes
- Gehäusehöhe 50 mm
- Stahlkonstruktion
- Gehärtete und geschliffene Auflageflächen
- Ablesung 0,01 mm
- Wahlweise mit oder ohne Magnetfuß
- Toleranz auf Nullhöhe: ± 0,005 mm.



Zero Setter

- for determination of the work piece's zero point
- case height 50 mm
- steel construction
- hardened and grounded contact surfaces
- reading 0,01 mm
- optionally with or without magnetic base
- ± 0.005 mm tolerance on zero-set height.

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Despriction	Code No.
Mit Magnetfuß / with magnetic base	580-51
Ohne Magnetfuß / without magnetic base	580-50