

Präzisions-Messuhren Dial indicator



402-10-4



402-10-0

AUSFÜHRUNG

- Skalenteilung: 0.01mm; 0.001mm
- Gehäusedurchmesser: 58 mm
- Metallgehäuse mit drehbarem Ziffernblatt
- Leicht zu lesendes gelbes Ziffernblatt
- Steingelagert
- Schaftdurchmesser: 8h6

STANDARD ZUBEHÖR

- Garantieschein, Bedienungsanleitung, Prüfschein

FEATURES

- Graduation: 0.01mm; 0.001mm
- Dial face dia.: Ø58mm
- Easy to read dial face
- Jeweled
- Internal tolerance marker
- With counter pointer
- Stem diameter: Ø8mm

STANDARD ACCESSORIES

- Warranty card, instruction manual, test certificate

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Messbereich	Ableseung			Genauigkeit	Best.-Nr.
Range	Graduation	Range / Rev.	Dial Reading	Accuracy	Code No.
1mm	0.001mm	0.2mm	0-200	0.005mm	402-01-0
1mm	0.001mm	0.2mm	0-100-0	0.005mm	402-01-2
3mm	0.01mm	1mm	0-100	0.014mm	402-03-0
5mm	0.01mm	1mm	0-100	0.016mm	402-05-0
5mm	0.01mm	1mm	0-50-0	0.016mm	402-05-2
10mm	0.01mm	1mm	0-100	0.02mm	402-10-0
10mm	0.01mm	1mm	0-50-0	0.02mm	402-10-2
25mm	0.01mm	1mm	0-50-0	0.035mm	402-25-0
50mm	0.01mm	1mm	0-100	0.035mm	402-50-0
Stoßschutz / shockproof					
10mm	0.01mm	1mm	0-100	0.02mm	402-10-8
20mm	0.01mm	1mm	0-100	0.025mm	402-20-8
Schutzart / protection level IP 54					
10mm	0.01mm	1mm	0-100	0.02mm	402-10-4

Messbereich	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Range	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0-1mm	45	62	58	16.2	19.3	18.3	15	53.5	8.1
0-5mm	43.7	68.5	58	16.3	19	18.3	15	53.5	8.1
0-10mm	43.7	68.5	58	16.3	19	18.3	15	53.5	8.1
0-20mm	37.5	80.5	58	16.3	19.4	17.5	34	53.5	8.4
0-25mm	37.5	80.5	58	16.3	19.4	17.5	34	53.5	8.4

Abmessung / Dimension

