

Magnet-Messstativ Magnetic base



AUSFÜHRUNG

- Halterungsmechanismus für Fühlhebelmessgeräte und 8 mm Einspannschaft
- Der Magnet wird durch einen Drehschalter an oder aus geschaltet.
- Prismatische Sohle
- Mit Feineinstellung

FEATURES

- Accepts test indicators with dovetail clamping mechanism
- Dial gauges can be held by the 8mm diameter stem or by the lug backing plate
- The rotary knob switches natural magnet on or off
- The precision surfaces and the bottom V are securely fastened to the ferrous work piece or machine table when the rotary knob is in the on position
- With fine adjustment
- 132 lb / 80kg magnetic pull

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Haftkraft	Magnetfuß	Main Stem		Sub Pole		Best.-Nr.	
Magnetic Power	Magnetic Size	Dia.	Length	Dia.	Length	Dia. of hole	Code No.
80 kg	60x50x55mm	Φ12mm	176mm	Φ10mm	150mm	Φ3/8"/8mm	601-02-0

Magnet-Messstativ Magnetic base



AUSFÜHRUNG

- Halterungsmechanismus für Fühlhebelmessgeräte und 8 mm Einspannschaft
- Der Magnet wird durch einen Drehschalter an oder aus geschaltet.
- Prismatische Sohle
- Aufnahmebohrung 8H7

FEATURES

- With central locking
- Fine adjustment
- Permanent magnet with on/off switch
- Recetable bores 8H7
- Prismatic base

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Haftkraft	Magnetfuß	Gesamthöhe		Best.-Nr.	
Magnetic Power	Magnetic Size	Height	Hole	Slot	Code No.
80 kg	60x50x55mm	390mm	Φ3/8"/ 8mm	6.5mm	602-31-0

Magnet-Messstativ Heavy Duty Magnetic Bases



AUSFÜHRUNG

- Halterungsmechanismus für Fühlhebelmessgeräte und 8 mm Einspannschaft
- Der Magnet wird durch einen Drehschalter an oder aus geschaltet.
- Prismatische Sohle
- Mit Feineinstellung
- Aufnahmebohrung 8H7
- Aktionsradius 0 - 280 mm
- Verpackung: Kartonbox

FEATURES

- With central locking
- Fine adjustment
- Permanent magnet with on/off switch
- Recetable bores 8H7
- Prismatic base
- Reach of action 0 - 280 mm
- Packaging: Cardboard box

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Haftkraft	Magnetfuß	Gesamthöhe		Best.-Nr.	
Magnetic Power	Magnetic Size	Height	Hole	Slot	Code No.
60 kg	60x50x55mm	295mm	Φ3/8"/ 8mm	6.5mm	840-12-0