2

3

Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, optional mit Eichung

Merkmale

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- 1 Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
- Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
- 2 Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 236×195 mm
- Startbereit: Batterien serienmäßig, 4×1.5 V Size D, Betriebsdauer bis zu 200 h. AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- 3 Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., Gesamtabmessungen B×T×H 400×300×45 mm, KERN RFS-A02

STANDARD: CAL EXT, PCS, UNIT, TOL, IP 68 (1), BATT, DMS, 1 DAY

OPTION: DAkkS +3 DAYS

FACTORY: M +3 DAYS FXN-M

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kleinstes Teilegewicht (Normal)	Optionen	
						Eichung	DAkkS-Kalibrierschein
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	g/Stück	M KERN	DAkkS KERN
FXN 3K-4N*	3	0,5	-	-	5	-	963-127
FXN 6K-3N*	6	1	-	-	10	-	963-128
FXN 10K-3N*	15	2	-	-	20	-	963-128
FXN 30K-3N*	30	5	-	-	50	-	963-128
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.							
FXN 3K-3M*	3	1	1	20	5	965-227	963-127
FXN 6K-3M*	6	2	2	40	10	965-228	963-128
FXN 10K-3M*	15	5	5	100	20	965-228	963-128
FXN 30K-2M*	30	10	10	200	50	965-228	963-128

! * NUR SOLANGE VORRAT REICHT