



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt auch mit Checkweighing-Funktion

Merkmale

- KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen
- Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen
- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bar-graph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, **B**, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 140×150×65 mm

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** Ø 80 mm
 - B** Ø 120 mm
 - C** B×T 190×180 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/30 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN PFB-A12S05
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 72 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 6,5 h, nicht nachrüstbar, KERN EWJ-A06
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, unterstützt Bluetooth 2.0 und 4.0, nicht nachrüstbar, KERN PFB-A10
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



| Modell | Wägebereich [Max] g | Ablesbarkeit [d] g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Auflösung Punkte | Wägeplatte | Optionen |
|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|--|
| | | | | | | | DAkKS-Kalibrierschein DAkKS KERN |
| PFB 120-3 | 120 | 0,001 | 0,002 | ± 0,003 | 120.000 | A | 963-127 |
| PFB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,002 | ± 0,004 | 200.000 | A | 963-127 |
| PFB 300-3 | 300 | 0,001 | 0,003 | ± 0,005 | 300.000 | A | 963-127 |
| PFB 600-3 | 600 | 0,001 | 0,005 | ± 0,005 | 600.000 | B | 963-103 |
| PFB 600-2 | 600 | 0,01 | 0,01 | ± 0,02 | 60.000 | B | 963-127 |
| PFB 1200-2 | 1200 | 0,01 | 0,02 | ± 0,03 | 120.000 | B | 963-127 |
| PFB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 0,02 | ± 0,04 | 200.000 | B | 963-127 |
| PFB 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,03 | ± 0,05 | 300.000 | B | 963-127 |
| PFB 6000-2 | 6000 | 0,01 | 0,05 | ± 0,07 | 600.000 | C | 963-104 |
| PFB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | 60.000 | C | 963-128 |