



Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65, optional mit Eichung

Merkmale

- IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, ideal für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen
- **1** Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, vielseitig positionierbar, Details siehe KERN KFE-TM
- Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
- Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
 - A** B×T×H 300×240×109 mm, groß abgebildet
 - B** B×T×H 400×300×117 mm
 - C** B×T×H 500×400×127 mm
 - D** B×T×H 650×500×139 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 195×120×70 mm
- Akkubetrieb intern, im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts **2** für Modelle mit Wägeplattengröße **A-D**: Stativhöhe ca. 200 mm, KERN SFE-A01
- Stativhöhe ca. 400 mm, KERN SFE-A02
- Stativhöhe ca. 600 mm, KERN SFE-A03
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., Gesamtabmessungen B×T×H 400×300×45 mm, KERN RFS-A02

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Optionen	
							Eichung	DAkkS-Kalibrierschein
KERN							M III KERN	DAkkS KERN
SFE 6K-3NM*	6	2	2	40	6	A	965-228	963-128
SFE 10K-3NM*	15	5	5	100	6	A	965-228	963-128
SFE 10K-3LNM*	15	5	5	100	8	B	965-228	963-128
SFE 30K-2NM*	30	10	10	200	6	A	965-228	963-128
SFE 60K-2NM*	60	20	20	400	8	B	965-229	963-129
SFE 60K-2LNM*	60	20	20	400	12	C	965-229	963-129
SFE 100K-2NM*	150	50	50	1000	8	B	965-229	963-129
SFE 100K-2LNM*	150	50	50	1000	12	C	965-229	963-129
SFE 100K-2XLNM*	150	50	50	1000	22	D	965-229	963-129
SFE 300K-1LNM*	300	100	100	2000	22	D	965-229	963-129

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteinigung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

1 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT