

# Micromar 44 AS. Önbeálló furatmikrométer készletben

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Gyorsállítás beépített racsnival
- Önközpontosító mérőfej három oldalon kilépő, 120°-kal elfordított mérőtapintókkal
- Mérőtapintók 12 mm-től, keményfém betétes
- 12 mm-től mérőtapintó a furat aljáig történő mérésekhez
- 40 mm-től alumínium mérőfej a súlycsökkentéshez
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Beállító gyűrűk, Kulcs mérőfejek cseréjéhez (30 mm-től), Hatlapú csavarkulcs, Tok

DIN  
863-4

Alkalmazás:

A következők mérése:

- átmenő furatok
- zsákfuratok
- központos fogazások




## Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Skálaosztás érték	Hibahatár	Szabvány	Mikrométerek száma	Beállító gyűrűk
		mm	mm	μm			
4190350	44 AS	6 – 12	0,001	4	DIN 863–4	3	8 mm, 10 mm
4190351	44 AS	12 – 20	0,001	4	DIN 863–4	2	16 mm
4190352	44 AS	20 – 50	0,005	4	DIN 863–4	4	25 mm, 40 mm
4190353	44 AS	50 – 100	0,005	5	DIN 863–4	4	60 mm, 85 mm

## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4190090	Mélységmérő hosszabbító 75 mm, (6 – 12 mm)	44 Av
4190091	Mélységmérő hosszabbító 75 mm, (12 – 20 mm)	44 Av
4190092	Mélységmérő hosszabbító 150 mm, (20 – 30 mm)	44 Av
4190093	Mélységmérő hosszabbító 150 mm, (30 – 200 mm)	44 Av



44 Av