

MarTest 800 S / 800 SG / 800 SR / 800 SA / 800 SGA. Szögtapintó

Alapkvitel

- Kontrasztgazdag számlap, O-gyűrűvel tömítve
- Betekintő ablak ásványi üvegből törés, karcolás, forró forgácsok elleni maximális védelemért és az oldószerek elleni maximális ellenállásért
- Matt krómozott védőház 3 beépített fecskefarok sínnel
- Ütésálló mérőegység
- Nem mágnesezhető kivitel
- Automatikus illesztés a tapintási irányhoz, ezzel tévedésmentes leolvasás
- Golyóscsapágyas kettős kar, túlterhelés elleni védelem racsni kuplunggal
- MÉRŐBETÉT keményfém golyóval
- **Szállítási terjedelem:** Tok, Kezelési útmutató, Kulcs mérőbetétek cseréjéhez, MÉRŐBETÉT Ø 2 mm, Befogósár 800a8




Alkalmazás:

- Körfutás-, ütés-, párhuzamosság- és síklapúság-eltérések mérése
- Tengelyek vagy furatok központosítása
- Munkadarabok párhuzamos és derékszögű beállítása

Műszaki adatok


Rendelési sz.		4305200	4307200	4307250	4301200	4301250
Terméktípus		800 S	800 SG	800 SR	800 SA	800 SGA
Méréstartomány	mm	± 0,4		± 0,8	± 0,25	
Skálaosztás érték	mm	0,01				
Skálaátmérő	mm	28	38		28	38
Számlap kivitele		40-0-40			25-0-25	
Számlap szín		sárga				
Mérőerő	N	0,15			0,1	
Mutatófordulat mm-ben	mm	0,8			0,5	
Eltérés tartomány f_e	μm	10			5	
Teljes eltérés tartomány f_{ges}	μm	13	14		8	
Írnyváltási hiba f_u	μm	3	4		3	
Rész-mérési tartomány f_t	μm	5				
Ismétlési pontosság f_w	μm	3				
Szabvány		DIN 2270			Gyári szabvány	

Rendelési sz.	a	c	d	e	f	Mérőbetét hossza	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4305200		13,6	17,8	75	99	14,5	30
4307200	40,5	13,6	17,8	75	99	14,5	
4307250	40,5	13,6	17,8	75	99	14,5	
4301200		13,6	17,8	75	99	14,5	30
4301250	40,5	13,6	17,8	75	99	14,5	



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4305870	Mérőbetét Ø 1,0 mm, Keményfém, l = 14,5 mm	800 ts
4305850	Mérőbetét Ø 2,0 mm, Keményfém, l = 14,5 mm	800 ts
4305871	Mérőbetét Ø 3,0 mm, Keményfém, l = 14,5 mm	800 ts
4309051	Mérőbetét Ø 2,0 mm, Rubin, l = 14,5 mm	800 tsr
4305868	Kulcs	



800 tb