

# MarCator 1086 Ri. Digitális mérőóra


## Funkciók

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítás
- PRESET (előre beállított méret)
- TOL (tűrés megadás)
- < 0 > (a tűrés kijelző üzemmódja)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el a PRESET értéket)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- Tényező (beállítható)
- LOCK (egyéni gombzár)

- Beépített rádióadó
- Kontraszt gazdag LCD-kijelző
- 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- A referenciarendszernek köszönhetően azonnal kész a mérésre
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 11 mm
- **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **IP védelmi fokozat:** IP 42
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem




REFERENCE



## Műszaki adatok

Rendelési sz.	4337134	4337135
Terméktípus	1086 Ri	
Mérési tartomány	mm 12,5	25
Osztásérték	mm 0,01	
Osztásérték	inch .0005"	
Hibahatár	mm 0,02	
Hibahatár 50 skálaosztás felett	mm 0,02	
Ismétlési pontosság	mm 0,01	
Mérőerő	N 0,65 – 0,9	0,65 – 1,15
Szabvány	Gyári szabvány	
Kiemelő kupak a mérőcsap végén	•	

Rendelési sz.	Befogószár	a	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337134	8	126,3	13,5	23
4337135	8	153,4	26,5	26,8




## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102220	Rádióvevő	i-Stick
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p



i-Stick



1082 p