

Millimar C1200. Kompakt hossz mérő készülék

Funkciók

- ON/OFF
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítás
- Átkapcsolás különböző méréstartományokba
- MAX/MIN Memória váltópont-kereséshez
- TIR (MAX-MIN) radiális ütés- és síklapúság vizsgálathoz
- TOL (tűrés megadás)
- PRESET (előre beállított méret)
- Osztásérték átkapcsolása
- Tényező (beállítható)
- DATA (adatátvitel)
- Menüzá

- Nagyfelbontású, kontraszt gazdag színes kijelző
- Fokozatmentesen dönthető kijelző az optimális látószög beállításához
- Legegyszerűbb kezelés
- Hálózati és elemes üzemmód lehetséges
- Elemes üzemmóddal mobil használatra is alkalmas
- Kompakt ház
- Falra szerelhető
- **Szállítási terjedelem:** Hálózati csatlakozó, Kezelési útmutató
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)



Műszaki adatok

Rendelési sz.	5312010	
Terméktípus	C1200	
Kijelző	TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel	
Kijelzési tartomány, számkijelző	µm	± 5000
Kijelzési tartomány, skálás kijelző	µm	± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3
Osztásérték	µm	0,1
Skálaosztásérték	µm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Tapintó bemenetek	1	
Kompatibilitás	Mahr	
Méréskombinációk	+A, -A	
Jellemzők	1	
Dinamikus funkciók	Max, Min, Max-Min	
Adatátviteli ráta	Werte pro Sekunde	30
Képváltás gyakoriság	frames per second (fps)	40
Hibahatár, számkijelző	0,3% (min. 0,2 µm)	
Hibahatár, skálás kijelző	Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a	
Adatinterfész:	Opto RS232C, USB, Digimatic, vezeték nélküli	
Energiaellátás:	Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Elemes üzem	
IP védelmi fokozat:	IP 42	

Rendelési sz.	Magasság	Mélység	Szélesség
	mm	mm	mm
5312010	170	150	130

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4346023	USB adatátviteli kábel (2 m)	2000 usb
4346021	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	2000 d
4346020	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	2000 r
4102232	Adómodul e-stickhez	2000 e
4102230	Rádióvevő	e-Stick



e-Stick