

MarCator 1086 Ri


Digitale Messuhr



REFERENCE

FUNKTIONEN

- ON/OFF
- RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- mm/inch
- Zählrichtungsumkehr
- PRESET (Maßvoreinstellung)
- TOL (Toleranzeingabe)
- <0> (Modus der Toleranzanzeige)
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
- DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
- Faktor (einstellbar)
- LOCK (individuelle Tastensperre)



EIGENSCHAFTEN

- Integrierter Funksender
- Kontrastreiche LCD-Anzeige
- Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
- Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
- Sofort messbereit durch Reference-System
- **Software:** MarCom Professional kostenlos zum Download: www.mahr.com/marcom (nur für Mahr Datenkabel und Funksysteme mit USB und RS232C Schnittstelle)
- **Ziffernhöhe:** 11 mm
- **Datenschnittstelle:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Integrated wireless
- **IP Schutzart:** IP 42
- **Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, Batterie


Anwendung:

Umfangreiche Messfunktionen für **statische Messungen** wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	4337134	4337135
Type	1086 Ri	
Messspanne	mm 12,5	25
Zifferschnittwert	mm 0,01	
Zifferschnittwert	inch .0005"	
Fehlergrenze	mm 0,02	
Fehlergrenze über 50 Zifferschritte	mm 0,02	
Wiederholpräzision	mm 0,01	
Messkraft	N 0,65 – 0,9	0,65 – 1,15
Norm	Werksnorm	
Abhebekappe am Messbolzenende	•	
Preis	EUR 346,00	438,00

Bestell-Nr.	a	b	c	Einspannschaft
	mm	mm	mm	mm
4337134	126,3	23	13,5	8
4337135	153,4	26,8	26,5	8



ZUBEHÖR


Bestell-Nr.	Beschreibung	Type	Preis
			EUR
4102220	Funkempfänger für Messgeräte mit integrated Wireless	i-Stick	95,00
4102357	Datenverbindungskabel USB (2 m)	16 EXu	97,00
4102915	Datenverbindungskabel Digimatic (2 m)	16 EWd	85,00
4102410	Datenverbindungskabel RS232C (2 m)	16 EXr	72,50
4375004	Schutzkappe für 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s	8,10
4337421	Ösenrückwand	1086 b	25,50
4310103	Adapterbüchse (.375" / 8 mm)	940	9,00
4336311	Drahtabheber (12,5 + 25 mm)	1085 a	30,00
4336237	Pneumatische Abhebung (12,5 + 25 mm)	1082 p	324,00
4884464	Batterie 3 V, Typ CR 2450		17,30



i-Stick



1085 a



1082 p