



### FUNKCIÓK

- 0 (analog skálás kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
- AUTO-ON / OFF
- DATA (adatátvitel)
- Tényező (beállítható)
- LOCK (egyéni billentyűzár)
- MAX/MIN Memória váltópont-kereséshez
- ON/OFF
- PRESET (előre beállított méret)
- RANGE (a méréstartomány és a skálaosztás érték átkapcsolása)
- RESET (kijelző nullázása)
- (MAX-MIN) radiális ütés- és síklapúság vizsgálathoz
- TOL (tűrés megadás)
- Számlálási irány megfordítás mm/inch



### Alkalmazás:

Átfogó mérési funkciók a következőkhöz:

- Statikus mérések, például hosszúságok, távolságok és hosszkülönbségek
- Dinamikus mérések, például radiális ütés, egyenesség és síklapúság a MAX / MIN / MAX-MIN funkciókon keresztül


### TULAJDONSÁGOK

- Beépített rádióadó
- Nagy kontrasztú LCD-kijelző
- 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
- Kiemelőfedél a mérőcsap végén
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- A referenciarendszernek köszönhetően azonnal kész a mérésre
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 8,5 mm
- **Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat, USB, Digimatic, Opto RS-232C
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő (fél év aktív adás üzemmódban)
- **Elem típusa:** CR 2450N (3V Lithium)
- **IP védelmi fokozat:** IP 42
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem

### MŰSZAKI ADATOK


Rendelési sz.	4337663	4337665	4337667
Típus	1087 Ri		
Mérési tartomány	mm	12,5	25
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"	
Skálaosztás értékek	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	
Kijelzési tartomány, skálás kijelző	mm	± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2	
Hibahatár	mm	0,004	0,007
Hibahatár 50 osztásérték felett	mm	0,002	
Mérőerő	N	0,65 – 0,85	0,65 – 0,9
Szabvány	Gyári szabvány		
Kiemelő kupak a mérőcsap végén	•		

Rendelési sz.	a	b	c	Befogószár
	mm	mm	mm	mm
4337663	126,3	23	13,5	8
4337665	153,4	26,8	26,5	8
4337667	267,3	40	52	8




### TARTOZÉKOK


Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102220	Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	i-Stick
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336230	Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm)	1082 p



1082 p



1082 p



1085 a



i-Stick