

MarCator 1087 BRi

Digitális mérőóra




FUNKCIÓK

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- PRESET (előre beállított méret)
- Számlálási irány megfordítás
- TOL (tűrés megadás)
- Váltópont-keresés START/STOP
- MAX/MIN Memória váltópont-kereséshez
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el a PRESET értéket)
- 0 (analóg skálás kijelző nullázása)
- DATA (adatátvitel)
- Tényező (beállítható)
- LOCK (egyéni billentyűzár)

TULAJDONSÁGOK

- Beépített rádióadó
- Kontraszt gazdag LCD-kijelző
- 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
- Kiemelő fedél a mérőcsap végén
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- A referenciarendszernek köszönhetően azonnal kész a mérésre
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 8,5 mm
- Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat, USB, Digimatic, Opto RS-232C
- Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő (fél év aktív adás üzemmódban)
- Elem típusa:** CR 2450N (3V Lithium)
- IP védelmi fokozat:** IP 42
- Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem




Alkalmazás:

A váltópont kétpontos belső, ill. külső mérésnél ingázással automatikusan meghatározásra kerül, majd ehhez a PRESET érték egyszerűen hozzárendelhető.
A mérésnél a mért TÉNYLEGES értéket a MIN, ill. a MAX funkció menti és jeleníti meg a display-en.
A gyors mérési mozgások megfelelő mérési biztonsággal történő végrehajtásához a 1087 BRi típusnál a rendszeren belül 64 mérési érték kerül felfoldozása egy másodperc alatt.

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4337664		
Típus	1087 BRi		
Mérési tartomány	mm	12,5	
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"	
Skálaosztás értékek	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	
Kijelzési tartomány, skálás kijelző	mm	± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2	
Hibahatár	mm	0,004	
Hibahatár 50 osztásérték felett	mm	0,002	
Mérőerő	N	0,65 – 0,9	
Szabvány	Gyári szabvány		
Védőkupak a mérőcsap végén	•		

Rendelési sz.	a	b	c	Befogószár
	mm	mm	mm	mm
4337664	126,3	23	13,5	8



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102220	Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	i-Stick
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940



i-Stick