

TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómozott ház
- Precíziós fogazású kerek és fogaskerek
- Védőkupak a mérőcsap végén, valamint számlapgyűrű és átlátszó üveg O-gyűrűvel tömítve
- Gumiharmonika a mérőcsapon a folyadékok és szennyeződések bejutása elleni védelemhez
- IP védelmi fokozat: IP 54
- Szállítási terjedelem: Tok




Alkalmazás:

Azokon a mérési helyeken, melyeken a mérőórák erős szennyeződéseknek vagy nedvesség hatásának vannak kitéve

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4315000		4326000	
Típus	810 SW		803 SW	
Mérési tartomány	mm	10	3	
Skálaosztás érték	mm	0,01		
Számlap kivitele	0 – 100		0 – 50	
Hibahatár, méréstartomány	µm	15	10	
Hibahatár, 1 fordulat	µm	10	9	
Hibahatár, 1/2 fordulat	µm	9	8	
Hibahatár, 1/10 fordulat	µm	5		
Ismétlési pontosság f_w	µm	3		
Irányváltási hiba f_u	µm	3		
Szabademelés	mm	0,1		
Bemenő mérőcsapok mérőereje	N	0,7 – 1,6	0,7 – 1,7	
Szabvány	DIN 878			
Ütésálló mérőegység	•			
Védőkupak a mérőcsap végén	•			
Mutatófordulat mm-ben	mm	1	0,5	
Számlap szín	Fehér			

Rendelési sz.	a	b	c	d	e	f	g	Befogószár
4315000	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4326000	61	24,2	7,9	52	127,6	22	22,1	8
	44	21,6	7,1	37	86	15	11	8



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4375010	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez	961
4375011	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez	962
4375020	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 803-hoz	966
4375021	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 803-hoz	967