

TULAJDONSÁGOK


- Nagy kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Blokkolható finomállítás
- Ütésálló mérőegység
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- Mérőcsap precíziós golyós vezeték a kis irányváltási hibáért
- Érzéketlen a mérőcsapra oldalirányba ható erőkkel szemben
- Nagyfokú érzékenység és nagy pontosság a mérőegység tengelyek nemeskő csapágyazásának, valamint a precíziós fogazású kerekeknek és fogaskerekeknek köszönhetően
- Doboz alakú védőház
- Konstans mérőerő
- Mérőcsap leemelése becsavarható vezeték-kiemelővel vagy kiemelőgombbal
- Szállítási terjedelem: Tok



MŰSZAKI ADATOK


Rendelési sz.	4332000		4332005	
Típus	1010		1010 T	
Méréstartomány	mm	± 0,25		
Skálaosztás érték	mm	0,01		
Számlap kivitele	25–0–25			
Hibahatár G_e	μm	7		
Hibahatár G_{ges}	μm	8		
Hibahatár G_t	μm	4		
Irányváltási hiba f_u	μm	2		
Ismétlési pontosság f_w	μm	2		
Szabvány	Gyári szabvány			
Szabademelés	mm	2,5		
Mérőerő	N	1		
Skálaátmérő	mm	50		
Számlap szín	Fehér			
IP védelmi fokozat:	IP 54			

Rendelési sz.	Befogószár
	mm
4332000	8
4332005	8



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4372000	Bowdenes kiemelő (250 mm)	951
4372030	Kiemelő gomb	954
4373030	Fröccsenő víz elleni védősapka	957
4375002	Rögzítő fülek a 8h6 mm befogószárra történő felhelyezéshez	963



963