

Marameter 840 FC

Finomkijelzős villás idomszer

TULAJDONSÁGOK

- Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigetelt kengyelborítással
- Kiemelőkarral visszahúzható hosszan vezetett mérőtapintó
- Rozsdamentes, edzett acél mérő- és ellentapintó; mérőfelületek kerámiából
- Beállítható központosító ütköző a mérőfelület közepének beállításához
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Csekély mértékű kopás az érintésmentes munkadarab bevezetésnek valamint a kerámia mérőfelületeknek köszönhetően
- **Szállítási terjedelem:** Sík mérőbetét 903-as acélból, Kezelési útmutató, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül



Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészekhez, pl. tengelyekhez, csapokhoz és szárakhoz, vastagság- és hosszmerésekhöz
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy tartományt fog át. Ezen belül minden méret és illesztés gyorsan beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Alkalmazási tartomány	Mérési tartomány	Párhuzamos-ság-eltérés	Síklapúság-eltérés	Ismétlési pontosság f_w	Mérőerő	Kengyel-méret
4450100	840 FC	0 – 25	2	1	0,2	1	7,5	1
4450101	840 FC	25 – 60	2	2	0,2	1	7,5	2

Rendelési sz.	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4450100	5	97	34	8	54	65	12	13	23	14
4450101	5	140	68	9	60	77	13	13	25	30

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4333000	Millimess 5 μm , \pm 130 μm	1004
4334000	Millimess 1 μm , \pm 50 μm	1003
4334001	Millimess 2 μm , \pm 130 μm	1003 XL
4335000	Millimess 0,5 μm , \pm 25 μm	1002
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri
4450020	Talp, helyhez kötött használatra	840 Ff
4450050	Tartó, Kengyelméret 1	840 Fk/1
4450051	Tartó, Kengyelméret 2	840 Fk/2



1086 R



840 Fk/2



1004



1003



1002