

Marameter 840 FG

Finomkijelzős villás idomszer

TULAJDONSÁGOK

- Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigetelt kengyelborítással
- Kiemelőkarral visszahúzzható hosszan vezetett mérőtapintó
- Mérő- és ellentapintó M 2,5 csatlakozómenettel a cserélhető mérőbetétek becsavarozásához a mérőóránál és finomkijelzőknél történő alkalmazáshoz hasonlóan
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Csekély mértékű kopás az érintésmentes munkadarab bevezetésnek valamint
- Szállítási terjedelem: Sík mérőbetét 903-as acélból, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül

Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészhez, például tengelyekhez, csapokhoz és szárakhoz
- Univerzálisan alkalmazható
- A cserélhető mérőbetétek nagy számának köszönhetően különböző zavaró kontúrokhoz és mérési szituációkhoz (M 2,5 csatlakozómenettel) egyedileg illeszthető
- A golyós és szférikus mérőbetéttel minden formája használható. Egyik oldalon kombinálva használható egy sík mérőfelület is.

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Alkalmazási tartomány	Mérési tartomány	Ismétlési pontosság f_w	Mérőerő	Kengyel-méret
		mm	mm	μm	N	
4454000	840 FG	0 – 50	2	1	7,5	2
4454001	840 FG	40 – 90	2,5	1	7,5	3

Rendelési sz.	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	n
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4454000	5	140	68	9	60	77	13	13	25	34	2
4454001	6,5	193	110	10	60	103	14	13	28	59	2,5

