


Marameter 840 FM

Finomkijelzős villás idomszer

TULAJDONSÁGOK

- Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigetelt kengyelborítással
- Kiemelőkaral visszahúzható hosszan vezetett mérőtapintó
- Rozsdamentes, edzett acél mérő- és ellentapintó; kiálló, keményfém betétes mérőcsőrökkel
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Csekély mértékű kopás az érintésmentes munkadarab bevezetésnek valamint a keményfém betétes mérőfelületeknek köszönhetően.
- **Szállítási terjedelelem:** Sík mérőbetét 903-as acélból, Kezelési útmutató, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül




Alkalmazás:

- Keskeny váltak, központos fogazások, tengelylépcsők átmérőjéhez, beszúrások távolságához és W_k fogosztásokhoz az egyenes és ferde fogazású fogaskerekek fogvastagságának meghatározásához
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy alkalmazási tartományt fog át. Ezen belül minden méret és illesztés gyorsan beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.		4452000	4452001	4452002	4452003
Típus		840 FM			
Alkalmazási tartomány mm-ben	mm	0 – 40	40 – 80	80 – 130	130 – 180
Fogtávolságok m modultól		0,5		1	
Mérőfelület nagysága mm-ben		12 x 12 mm		15 x 17 mm	
Mérési tartomány	mm	2		2,5	
Párhuzamosság-eltérés	μm	2		3	
Síklapúság-eltérés	μm			0,5	
Ismétlési pontosság f_w	μm			1	
Mérőerő	N	7,5		9	
Kengyelméret		2	3	4	5



Rendelési sz.	a	b	c	e	f	g	h	k	l	m	p	t
4452000	14	140	68	60	77	13	13	25	34	12	12	11
4452001	14	193	110	60	103	14	13	28	59	12	12	11
4452002	19	258	162	70	141	16	20	31	87	17	15	17
4452003	15	316	212	75	171	16	20	31	112	17	15	17

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4333000	Millimess 5 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1004
4334000	Millimess 1 μm , $\pm 50 \mu\text{m}$	1003
4334001	Millimess 2 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1003 XL
4335000	Millimess 0,5 μm , $\pm 25 \mu\text{m}$	1002
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri
4450051	Tartó, Kengyelméret 2	840 Fk/2
4450020	Talp, helyhez kötött használatra	840 Ff
4450052	Tartó, Kengyelméret 3	840 Fk/3
4450053	Tartó, Kengyelméret 4 + 5	840 Fk/4



1004



1003



1002



1086 R



840 Fk/2