

Marameter 840 FS

Finomkijelzős villás idomszer

TULAJDONSÁGOK

- Hajlításnak ellenálló kengyel. Markolat egyik oldala nyitott a kéz melegének átvételének megakadályozására; hőszigetelő kengyelborítással
- Mindkét mérőtapintó hosszan vezetett, rozsdamentes, edzett acélból
- Keményfém betétes mérőfelületek, elől a munkadarabon keresztül történő könnyű betoláshoz ferdére vágva
- Mérőtapintó keskeny központos fogazások méréséhez vagy közvetlenül a vállnál, a kengyel-szélesség előtt
- Beállítható központosító ütköző a mérőfelület közepének beállításához
- Nagy mérési pontosság. A mérési mozgások pontosan kerülnek átvételre. A készülék súlya a mérés során rögzített mérőtapintón nyugszik.
- A mérési eredmény számszerű leolvasása és kiértékelése
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérés egyéni érzékelésétől
- Kijelző készülék oldalt kiálló elemmel, mely védi a készüléket mérés vagy a készülék lehelyezése közben keletkező ütközésektől
- Szállítási terjedeleme:** Fa tároló doboz, Hatlapú csavarkulcs, kijelzőkészülék nélkül




Alkalmazás:

- Mindenfajta hengeres munkadarabhoz, közvetlenül a szerszámgépen és a gyártásközi ellenőrzésben
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy alkalmazási tartományt fog át. Ezen belül minden méret és illesztés gyorsan beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Termék súlya	Típus	Alkalmazási tartomány	Mérési tartomány	Párhuzamos-ság-eltérés	Síklapúság-eltérés	Ismétlési pontosság f_w	Mérőerő
	kg		mm	mm	μm	μm	μm	N
4455000	0,60	840 FS	10 – 30	0,7	3	0,5	1	13,5
4455001	0,90	840 FS	30 – 60	0,7	3	0,5	1	13,5
4455002	1,30	840 FS	60 – 100	0,7	3	0,5	1	13,5
4455003	1,70	840 FS	100 – 150	0,7	3	0,5	1	15
4455004	2,00	840 FS	150 – 200	0,7	3	0,5	1	15
4455005	2,20	840 FS	200 – 250	0,7	3	0,5	1	15
4455006	2,50	840 FS	250 – 300	0,7	3	0,5	1	15
4455007	3,30	840 FS	300 – 350	0,7	4	0,5	1	15
4455008	3,30	840 FS	350 – 400	0,7	4	0,5	1	15
4455009	4,30	840 FS	400 – 450	0,7	4	0,5	1	15
4455010	4,70	840 FS	450 – 500	0,7	4	0,5	1	15

Rendelési sz.	a	b	c	d	e	f	g	h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4455000	37	46	154	18	87	161	17	15
4455001	45	51	199	18	122	196	17	15
4455002	56	62	260	22	154	228	20	18
4455003	71	62	335	22	189	263	20	18
4455004	71	62	385	22	214	288	20	18
4455005	71	62	436	22	248	322	20	18
4455006	71	62	487	22	280	354	20	18
4455007	71	62	537	22	310	384	20	18
4455008	71	62	587	22	350	424	20	18
4455009	71	62	637	22	380	454	20	18
4455010	71	62	687	22	410	484	20	18



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4335000	Millimess 0,5 μm , $\pm 25 \mu\text{m}$	1002
4334000	Millimess 1 μm , $\pm 50 \mu\text{m}$	1003
4334001	Millimess 2 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1003 XL
4333000	Millimess 5 μm , $\pm 130 \mu\text{m}$	1004
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri



1004



1003



1002



1086 R