

# Marameter 852 TS

## Állványos finomkijelzős mikrométer

### TULAJDONSÁGOK

- Erős acélkengyel, stabil talpon 45°-kal dönthető
- Rozsdamentes, edzett acél mérő- és ellentapintó 3,5 mm átmérőjű befogófurattal a 15,5 mm szár-hosszúságú cserélhető mérőbetétekhez
- Állítható magasságú munkadarab ütköző
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően
- **Szállítási terjedelem:** Sík keményfém mérőbetétek Ø 3,5 mm



### Alkalmazás:

- Ergonómia szempontból ideális, mivel a talp dönthető és ezzel optimális leolvashatóság biztosítható, a kezek szabadok
- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, száruk) gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Középméretűkhöz külső meneteken (opcionálisan menetoldali mérőbetétekkel)
- Fogazásokhoz (opcionálisan golyós vagy görgős mérőbetétekkel)
- Különösen alkalmas pontos sorozatmérésekhez

### MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4510030	4510031
Típus		852 TS
Alkalmazási tartomány mm-ben	mm	0 –80
Mérési tartomány	mm	1,2
Párhuzamosság-eltérés	µm	2
Síklapúság-eltérés	µm	0,3
Mérőerő	N	7,5
Kijelzőkészülék (szállítási terjedelem)	Millimess 1003	nélkül

### TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4333000	Millimess 5 µm, ± 130 µm	1004
4334000	Millimess 1 µm, ± 50 µm	1003
4334001	Millimess 2 µm, ± 130 µm	1003 XL
4335000	Millimess 0,5 µm, ± 25 µm	1002
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri



1004



1003



1002



1086 R