

MarGage 408 C / 409 C

Mérőhasáb-készlet kerámiából

TULAJDONSÁGOK

Kerámia előnyei:

- Mérőszobákban ugyanúgy, mint durva műhelykörülmények közötti használathoz
- Legfontosabb gyakorlati tulajdonságok: jó leolvashatóság, nincs korrózió, konzerválás nem szükséges, kis súly, nagyon erős karcállóság
- Korrózióálló.** A kerámia továbbá ellenáll lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel és más agresszív anyagokkal szemben
- A mérőfelület karcolás miatti vagy az élek ütődés következtében létrejövő sérülésekor gyakorlatilag nincs anyagfelgyűrődés. A rátolthatóság és mérettartósság megmarad
- Különösen kopásálló.** A mérőhasáb anyagának leghosszabb élettartam és legnagyobb stabilitása. Jelentősen hosszabb mérőeszköz-felügyeleti intervallumok lehetségesek
- A hőtágulási együtthatója hasonló az acélhoz.** Ezért a gyártásban és laboratóriumban még kedvezőtlen hőmérsékleti körülmények között is korlátozás nélkül használható
- A kerámia antisztatikus, nem mágneses és elektromosan nem vezető **0 osztálypontosság**
- Referencia etalon, különösen a hozzárendelt mérőlaboratóriumok etalonjainak, pl. az alatta lévő pontossági osztályok mérőhasábjainak kalibrálásához.
- 0 osztálypontosság**
- A legmagasabb pontossági követelményeknek való megfelelés biztosításához. Mérőhasábokat és nagyon pontos mérőeszközöket kalibráló mérőlaboratóriumokban és finom mérőterekben az alpmértékként történő használatra.
- 1. osztálypontosság**
- Magas pontossági követelményekhez. Összehasonlító mérőhasábként mérőszobának. Különösen pontos mérések végrehajtásához. Kijelzős mérőeszközök beállítására. Pontos idomszerek vizsgálatához.
- 2. osztálypontosság**
- IT 6 és IT 7 minőségű munkaidomszerekhez. Kijelzős mérőeszközök beállításához Pontos méretek vizsgálatához a készülékgyártásban.
- Szállítási terjedelem:** Fa doboz áttekinthető feliratcsíkokkal, Mahr kalibrálási jegyzőkönyv
- Hosszirányú tágulási együttható:** $9,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Darabszám készletenként	Tűrőosztály	Névleges méretek	Osztás	Darabszám
		Darab		mm	mm	
4800028	408 C	111	0	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 24,5 25 – 100	- 0,001 0,01 0,5 25	1 9 49 48 4
4800029	408 C	111	1	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 24,5 25 – 100	- 0,001 0,01 0,5 25	1 9 49 48 4
4800026	408 C	111	2	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 24,5 25 – 100	- 0,001 0,01 0,5 25	1 9 49 48 4
4800025DKS	408 C	111	K	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1 – 24,5 25 – 100	- 0,001 0,01 0,5 25	1 9 49 48 4
4800038	409 C	121	0	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1,6 – 1,9 1 – 24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	- 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25	1 9 49 4 48 6 4
4800039	409 C	121	1	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1,6 – 1,9 1 – 24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	- 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25	1 9 49 4 48 6 4
4800037	409 C	121	2	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1,6 – 1,9 1 – 24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	- 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25	1 9 49 4 48 6 4
4800036DKS	409 C	121	K	0,5 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1,6 – 1,9 1 – 24,5 30, 40, 60, 70 ,80, 90 25, 50, 75, 100	- 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25	1 9 49 4 48 6 4

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4800130	Tartozékok karbantartáshoz	424
4800140	Síküveg, Ø = 45 mm	421
4800142	Fa csipesz	423



423



424