

Micromar 40 EWR

Digitális kengyeles mikrométer




FUNKCIÓK

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- DATA (adatátviteli kábelrel együtt)
- Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK


- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítós
- Előrehúzott racsn
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 10 mm
- Adatinterfész:** MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
- Energiaellátás:** Elem, kb. 2 év üzemidő
- Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat:** IP 65
- Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Párhuzamosság-eltérés	Síklapúság-eltérés
		mm	mm/inch	μm	μm	μm
4157000	40 EWR	0 – 25	0,001 / .00005"	2	2	0,6
4157001	40 EWR	25 – 50	0,001 / .00005"	2	2	0,6
4157002	40 EWR	50 – 75	0,001 / .00005"	3	3	0,6
4157003	40 EWR	75 – 100	0,001 / .00005"	3	3	0,6
4157004	40 EWR	100 – 125	0,001 / .00005"	6	3	0,6
4157005	40 EWR	125 – 150	0,001 / .00005"	6	3	0,6
4157006	40 EWR	150 – 175	0,001 / .00005"	7	4	0,6
4157007	40 EWR	175 – 200	0,001 / .00005"	7	4	0,6
4157015	40 EWR	0 – 100	0,001 / .00005"			

Rendelési sz.	Orsó menet-emelkedés	Mérőerő	Szabvány	Mikrométerek száma	a	b	c
	mm	N			mm	mm	mm
4157000	0,5	5 – 10	Gyári szabvány		24	9,5	32
4157001	0,5	5 – 10	Gyári szabvány		36	11	57
4157002	0,5	5 – 10	Gyári szabvány		45	13	82
4157003	0,5	5 – 10	Gyári szabvány		57	13	107
4157004	0,5	5 – 10	DIN 863–1		73	13	132
4157005	0,5	5 – 10	DIN 863–1		82	13	157
4157006	0,5	5 – 10	DIN 863–1		95	13	182
4157007	0,5	5 – 10	DIN 863–1		106	13	207
4157015	0,5	5 – 10	Gyári szabvány	4			



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102603	Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m)	DK-U1
4102606	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	DK-D1
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H