

Micromar 40 F / 40 FC

Finomkijelzős mikrométer

TULAJDONSÁGOK

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Kengyelbe beépített finomkijelző
- Beállítható túréshatár jelzők
- Krómozott acélkengyel, hőszigetelt
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Rögzítő berendezés
- Konstans mérőerő
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Tok




Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, szárok) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.		4150000	4150001	4150200	4150201
Típus		40 F		40 FC	
Méréstartomány	mm	0 – 25	25 – 50	0 – 25	25 – 50
Mérőfelület		Keményfém		Kerámia	
Skálaosztás érték	mm	0,01			
Hibahatár	µm	2			
Párhuzamosság-eltérés	µm	1			
Síklapúság-eltérés	µm	0,2			
Orsó menet-emelkedés	mm	0,5			
Mérőerő	N	9			
Szabvány		Gyári szabvány			
Mérőfelület kivitele		sík			
Finomkijelző mérésstartomány (mikrométer)	µm	± 65			
Skála osztásérték	µm	1			
Hibahatár G _e	µm	1			

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4150000	149	100	16	71	32
4150001	174	125	30	85	56
4150200	149	100	16	71	32
4150201	174	125	30	85	56



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H
4159400	Beállító etalon, sík (25 mm)	43 A



41 H