

TULAJDONSÁGOK

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Konstans mérőerő
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Rögzítő berendezés
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Tok




Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, száruk) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekre

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.		4154000	4154001	4154002	4154003	4154004
Típus				40 T		
Méréstartomány	mm	0 – 25	25 – 50	50 – 100	100 – 150	150 – 200
Skálaosztás érték	mm			0,01		
Hibahatár	μm			2		
Párhuzamosság-eltérés	μm			2		
Síklapúság-eltérés	μm			0,2		
Orsó menet-emelkedés	mm			0,5		
Mérőerő	N		6,5		7,5	
Szabvány				DIN 863-3		
Kijelzőkészülék (szállítási terjedelem)				Millimess 1003		
Mérőfelület kivitele				sík		
Finomkijelző méréstartomány (mikrométer)	μm			± 50		
Skála osztásérték	μm			1		
Hibahatár G _e	μm			1		

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4154000	27	28	4	11	8
4154001	52	40	4	11	8
4154002	76	65	5,5	30	8
4154003	127	87	5,5	30	8
4154004	177	112	5,5	30	8



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H
4159400	Beállító etalon, sík (25 mm)	43 A
4159401	Beállító etalon, sík (50 mm)	43 A
4159402	Beállító etalon, sík (75 mm)	43 A
4159403	Beállító etalon, sík (100 mm)	43 A
4159404	Beállító etalon, sík (125 mm)	43 A
4159405	Beállító etalon, sík (150 mm)	43 A
4159406	Beállító etalon, sík (175 mm)	43 A



41 H