

TULAJDONSÁGOK

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Erős acélkengyel, stabil talpon 45°-kal elforgatható
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Állítható magasságú ütköző
- Konstans mérőerő
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Rögzítő berendezés
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató




Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, szárak) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.		4154030	4154031
Típus		40 TS	
Méréstartomány	mm	0 –50	
Skálaosztás érték	mm	0,005	
Hibahatár	μm	2	
Párhuzamosság-eltérés	μm	2	
Síklapúság-eltérés	μm	0,2	
Orsó menet-emelkedés	mm	0,5	
Mérőerő	N	6,5	
Szabvány		DIN 863-3	
Kijelzőkészülék (szállítási terjedelem)		Millimess 1003	nélkül
Mérőfelület kivitele		sík	
Finomkijelző méréstartomány (mikrométer)	μm	± 50	±
Skála osztásérték	μm	1	
Hibahatár G _e	μm	1	



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4335005	Millimess 0,5 μm, ± 25 μm	1002 T
4335900	Millimess .00002", ± 0,0010"	1002 Z
4334000	Millimess 1 μm, ± 50 μm	1003
4334900	Millimess .00005", ± 0,0020"	1003 Z
4333000	Millimess 5 μm, ± 130 μm	1004
4333900	Millimess .0001", ± 0,0050"	1004 Z
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337663	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1087 Ri
4337660	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1087 R



1002



1003



1004



1086 Ri



1086 R



1087 Ri



1087 R