

TULAJDONSÁGOK


- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Könnyű csőszerkezet nagy merevséggel
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőfelületek, szférikusan lepepelt, egy mérőfelület utólagosan állítható
- 100–125 mm méréstartománytól hőszigetelt fogantyúk és rögzítő berendezés
- Szállítási terjedelem: Tok



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Skálaosztás érték	Hibahatár	Orsó menet-emelkedés	Szabvány
		mm	mm	μm	mm	
4163000	44 F	30–40	0,01	4	0,5	DIN 863-4
4163001	44 F	40–50	0,01	4	0,5	DIN 863-4
4163002	44 F	50–70	0,01	5	0,5	DIN 863-4
4163003	44 F	70–100	0,01	5	0,5	DIN 863-4
4163004	44 F	100–125	0,01	6	0,5	DIN 863-4
4163005	44 F	125–150	0,01	6	0,5	DIN 863-4
4163006	44 F	150–175	0,01	7	0,5	DIN 863-4
4163007	44 F	175–200	0,01	7	0,5	DIN 863-4

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4163000	7	12,5	2	4	12,6
4163001	7	12,5	2,5	4,5	12,6
4163002	7	13,5	2,5	4,5	13,6
4163003	7	13,5	4,5	4,5	14
4163004	8	20	4,5	4,5	20
4163005	8	20	8	8	20
4163006	8	20	8	8	20
4163007	8	20	8	8	20



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4710050	Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 30 mm	355 E
4710060	Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 40 mm	355 E
4710070	Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 50 mm	355 E
4710090	Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 70 mm	355 E
4710120	Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 100 mm	355 E
4710121	Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 125 mm	355 E
4710122	Beállító gyűrű DIN 2250 C, Ø 175 mm	355 E



355 E