

# ABSOLUTE Digimatic ID-S napelemes mérőórák



Funkciók	Sorozat 543
ORIGIN (ABS nullapont)	
DIGIMATIC-kimenet	
Számlálási irányváltás	

## Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Skála	ABSOLUTE lineáris útmérő (kapacitív)
Max. sebesség	Korlátlan
Szár Ø	8 mm
Tapintó	Keményfém gömb Menet: M2,5x0,45
Figyelmeztetés	Számláló kompenzációs hiba
Tápegység	Napelem már 40 LUX megvilágítás mellett is üzemképes.
Kijelző	LCD karakter magasság 9 mm

## Külön tartozék

No.	Leírás
21EZA198	Orsókiemelő kar, 12,7mm modell
540774	Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA105	Orsókiemelő gomb, 12,7mm modell
06AFM380F	USB Input Tool Direct kábel (2 m), lapos, egyenes típus
<b>Digimatic jelkábel</b>	
905338	Adatkábel (1m), 1m
905409	Adatkábel 2m, 2 m
02AZD790F	U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, egyenes típus

USB Input Tool közvetlen kábel:  
egy lábkapcsoló (no. 937179T), egy USB- lábkapcsoló adapter (no. 06ADV384)  
és USB-ITPAK szoftver (no. 06AEN386) szükséges.

## Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúc, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus

illuminance
2000 Lux engraving invisible mending
1500 Lux clockmaker electronic workshop
750-1000 Lux technical drawing precision mechanic work
500 Lux bureau
200-300 Lux working with manufacturing machines
150 Lux passages with vehicles loading zone
100 Lux lunch room, passages
50 Lux warehouse storage room

## Sorozat 543

Ez a napelemes standard modell környezetbarát és egyszerű kezelé-  
sű.

Az ABSOLUTE Digimatic napelemes ID-S mérőóra az alábbi előnyöket  
kínálja:

- ABSOLUTE rendszer az egyszeri nullpont beállításhoz időmegtaka-  
rítás céljából.
- Nincs szükség elemcserére.
- A napelem cella már 40 LUX-tól működőképes.
- Super-kapacitív töltésnek köszönhetően lehetőség van 40 LUX  
alatti működésre is.
- Minden funkció könnyen elérhető az előlapon található nagy nyo-  
mógombokkal.
- Nagyméretű 9mm kijelző a könnyű leolvashatóságért.



543-500B

543-505B

## Metrikus

No.	No. Hátlap füllel	Tartomány [mm]	Felbontás	Pontosság	Mérőerő [N]	Tömeg fül/sík [g]
543-500B	543-500	12,7	0,001 mm	0,003 mm	≤ 1,5	150/140
543-505B	543-505	12,7	0,01 mm	0,02 mm	≤ 1,5	150/140

Cikkszám "B"-vel: Sík hátlappal

