

Mérőórák Sorozat 2

Sorozat 2

Standard típus metrikus mérőóra osztás 0,01mm, külső gyűrűs Ø 57 mm.



IP64
2044S(B)-60



2044S



2044S-60



2045S

Metrikus

No.	Hátlap füllet	Tartomány [mm]	Tartomány/ford	Skálaosztás	Skála	Mérőerő [N]
2044SB	2044S	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2044SB-09	2044S-09	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2044SB-60	2044S-60	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
2045SB	2045S	5	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4

No.	Tömeg fül/sík [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	G [mm]	I [mm]
2044SB	145/136	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2044SB-09	147/138	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2044SB-60	147/138	48,8	70	57	17,7	20	12,3	52	29,2	7,6
2045SB	145/136	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6

No.	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe µm	fges µm	fu µm	Maximális megengedhető hiba.				Ismételhetőség µm	Hiszterézis hiba µm
				Minden 1/10 fordulat µm	Minden 1/2 fordulat µm	Minden 1 fordulat µm	Tartomány µm		
2044SB	10	13	3	5	9	10	12	3	3
2044SB-09	10	13	3	5	9	10	12	3	3
2044SB-60	10	13	3	5	9	10	12	3	3
2045SB	10	13	3	5	9	10	12	3	3

Sorozat 2				
	2044SB	2044SB-60	2044SB-09	2045SB
Funkciók				
Kétoldali skála				
Folyamatos skála				
Ütésálló				
IP64				

Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus
902119	Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, Vízálló típus, Metrikus
125317	Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 2044S-60-hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

