

ABSOLUTE Digimatic ID-SX mérőórák

Sorozat 543

Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használattal.

ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra jellemzői:

- A nullapont beállítása csak egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig megőrzi.
- Mérési pontosság még nagy sebesség mellett is. Nagy kijelző a könnyebb leolvásához.

ABSOLUTE®

IP42

IP53



Funkciók	Sorozat 543
ORIGIN (ABS nullapont)	●
DIGIMATIC-kimenet	●
ON/OFF	●
Számlálási irányváltás	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Skála	ABSOLUTE lineáris útmérő
Max. sebesség	Korlátlan
Szár Ø	8 mm
Tapintó	Keményfém tapintó, menet M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés	Alacsony feszültség, számlálási hiba
Tápegység	1 db SR-44 elem
Elem élettartam	~ 18000 óra (0,001 mm típus) ~ 20000 óra (0,01 mm típus)
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm

Külön tartozék

No.	Leírás
905338	Adatkábel (1m), 1m
905409	Adatkábel 2m, 2m
06AFM380F	USB Input Tool Direct adatkábel (2m), pl.: ID-C/ID-S mérőórához.
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790F	U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, egyenes típus
21EZA198	Orsókiemelő kar, 12,7mm modell
540774	Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA105	Orsókiemelő gomb, 12,7mm modell
238774	Szilikon gumi fedél

USB Input Tool közvetlen kábellel egy lábkapcsoló (no. 937197T), egy USB- lábkapcsoló adapter (no. 06ADV384) és USB-ITPAK szoftver (no. 06ADV386) szükséges. 238774 csak az 543-794B-hez

Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúc, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus
938882	SR-44 elem
02ACA376	Gumifedél, for ID-C, ID-N, ID-S

02ACA376 csak az 543-794B-hez



21EZA198



540774



21EZA105



543-781B

543-790B

543-794B

Metrikus

No.	No. Hátlap fül-lel	Tartomány	Felbontás	Pontosság	Hiszterézis	Ismételhetőség	Mérőerő [N]	Tömeg [g]	Tömeg fül/sík [g]
543-781B	543-781	12,7 mm	0,01 mm	0,02 mm / 100mm	0,02 mm / 100mm	0,01 mm	≤ 1,5	140	140/150
543-790B	543-790	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	≤ 1,5	140	140/150
543-794B	543-794	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	≤ 2,5	140	140/150

Cikkszám "B"-vel: sík hátlappal

