

Mérőórák Sorozat 1

Sorozat 1

Kompakt típus kis átmérőjű modell szűk mérési környezetbe.

- Szűk helyek esetén igen előnyös.
- Orsódob $\varnothing 40\text{mm}$



IP63
10445(B)-60



10445

Metrikus

ISO type

No.	Hátlap füllel	Tartomány [mm]	Tartomány/ford	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]
1013SB-10	1013S-10	1	0,2 mm	0,002 mm	0-100-0	0,4 - 1,5
1040SB	1040S	3,5	0,5 mm	0,01 mm	0-50 (50-0)	0,4 - 1,4
1041SB	1041S	3,5	0,5 mm	0,01 mm	0-25-0	0,4 - 1,4
1044SB	1044S	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
1044SB-15	1044S-15	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,1 - 0,4
1044SB-60	1044S-60	5	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2
1045SB	1045S	5	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4
1109SB-10	1109S-10	1	0,2 mm	0,001 mm	0-100-0	0,4 - 1,5
1124SB	1124S	3,5	0,5 mm	0,005 mm	0-50 (50-0)	0,4 - 1,4

1044SB-15: Modell alacsony mérőrével. Függőleges pozícióban való rögzítéshez (tapintócsúcs lefelé).

No.	Tömeg fül/sík [g]	Szár	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
1013SB-10	95/75	8 mm	32,5	49	40	14,5	20	13,8	15,2	38	6,6
1040SB	90/70	8 mm	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6
1041SB	90/70	8 mm	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6
1044SB	90/70	8 mm	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6
1044SB-15	90/70	8 mm	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6
1044SB-60	90/70	8 mm	32,5	57	40	14,5	20	12,2	24,8	38	6,6
1045SB	90/70	8 mm	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6
1109SB-10	95/75	8 mm	32,5	49	40	14,5	20	13,8	15,2	38	6,6
1124SB	90/70	8 mm	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6

No.	EN ISO 463					
	Maximális megengedhető hiba				Ismételhetőség	Hizsterzés hiba
	Minden 1/10 fordulat	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	Tartomány		
μm	μm	μm	μm	μm	μm	
1013SB-10	2,5	4	4,5	6	1	2
1040SB	5	8	9	12	3	3
1041SB	5	8	9	12	3	3
1044SB	5	9	10	12	3	3
1044SB-15	5	9	10	12	3	3
1044SB-60	5	9	10	12	3	3
1045SB	5	9	10	12	3	3
1109SB-10	2,5	4	4,5	5	1	2
1124SB	5	8	9	12	3	3

	Sorozat 1								
	1013SB-10	1109SB-10	1041SB	1045SB	1040SB	1044SB	1124SB	1044SB-60	1044SB-15
Funkciók									
☐ Kétoldali skála	●	●	●	●					
☐ Folyamatos skála					●	●	●	●	●
☐ Ütésálló	●								
☐ Nemeskő csapágy	●								●
☐ IP63								●	
☐ Dupla skála köz			●		●				

Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus
136838	Gumi ID-B típushoz, IP63 Series 1
902119	Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, Vízálló típus, Metrikus

136838 and 902119 : 10445-60-hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

