

Specifikáció

Méret (Sz x Ma x Mé) 58 x 62 x 18 mm

Külön tartozék

| No. | Leírás |
|----------|--|
| 937179T | Lábkapcsoló |
| 63AAA027 | RS-232C DSub9-DSub9 (2 m) jelkábel, 2m |



63AAA029

Specifikáció

OS kompatibilis Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit)

Méret (Sz x Ma x Mé) 33 x 57 x 20 mm

Szállítva USB kábel (1.8 m)
Driver Software

Külön tartozék

| No. | Leírás |
|---------|-------------|
| 937179T | Lábkapcsoló |

Specifikáció

Méret (Sz x Ma x Mé) 58 x 62 x 18 mm

Külön tartozék

| No. | Leírás |
|----------|--|
| 63AAA108 | RS-232C soros kábel D-SUB 9/D-SUB 25, 2m |
| 63AAA028 | D-SUB25 - D-SUB9 adapter |
| 937179T | Lábkapcsoló |



Minta alkalmazás lábkapcsolóval (opcionális kiegészítő)

DMX-1

Sorozat 63

A D-SUB9-es interfész széria egy mikrovezérelt interfész egyetlen mérőkészülék Digimatic kimenettel történő csatlakoztatásához a számítógép RS-232C interfészehez. A következő előnyöket biztosítja:

- Egyszerűen csatlakoztatható a mérőeszköz PC-hez az RS-232C soros porton keresztül.
- Nem igényel külső áramforrást, mivel a szükséges legkisebb áramforrást a handshake lines RTS és DTR biztosítja.

| No. | Adatbemenet | Adatkimenet | Lábkapcsoló bemenet | Adatkábel csatlakozás | Baud rate | Adatbit | Stopbit | Paritás |
|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 63AAA029 | 1 x Digimatic | RS-232C | Igen | D-SUB 9 soros kábel | 9600 | 8 | 1 | nincs |

DMX-1 USB

Sorozat 63

- A DMX-1 USB interfész USB porton keresztül biztosítja az adatátvitelt a mérőeszköz és a PC között. Az eszköz mint egy virtuális RS-232C port kerül lekezelésre.



63AAA040



Hátsó oldal


| No. | Adatbemenet | Adatkimenet | Lábkapcsoló bemenet | Adatkábel csatlakozás | Baud rate | Adatbit | Stopbit | Paritás |
|----------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 63AAA040 | 1 x Digimatic | USB virtual COM-Port (VCP) | Igen | mini USB kábel standard 5-pin | 9600 | 8 | 1 | nincs |

DMX-2 S

Sorozat 63

A DMX-2 S D-SUB5 interfész RS-232C porton keresztül biztosítja az adatátvitelt a mérőeszköz és a PC között.

- Nem igényel külső tápellátását. (Handshake (RTS és DTR) vonal biztosítja a szükséges táplálást.)
- Az adatátvitel lábkapcsolóval vagy adatgombbal indítható.



63AAA038

| No. | Adatbemenet | Adatkimenet | Lábkapcsoló bemenet | Adatkábel csatlakozás | Baud rate | Adatbit | Stopbit | Paritás |
|----------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 63AAA038 | 2 x Digimatic | RS-232C | Igen | Soros kábel D-SUB 25 | 9600 | 8 | 1 | nincs |