

Specifikáció

Méret (Sz x Ma x Mé)	91,4 x 92,5 x 50,4 mm
Szállítva	AC Adapter

Külön tartozék

No.	Leírás
937179T	Lábkapcsoló
12AAA882D	RS-232 C csatlakozó kábel

MUX-10F

Sorozat 264

A MUX-10F 4 csatornás D-SUB9 soros interfész Digimatic mérőeszközök csatlakoztatására és RS-232C adatátvitellel a PC-re.

- Egyszerre 4 mérési adat átvitelét teszi lehetővé RS-232C porton a mérőeszköz és a PC között.
- A MUX-10F biztosítja az 575 ABS linear gauge tápellátását és ABS/ZERO funkciót



264-002D



hátsó panel

No.	Adatbemenet	Adatkimenet	Adatkábel csatlakozás	Lábkapcsoló bemenet	Baud rate	Adatbit	Stopbit	Paritás
264-002D	4 x Digimatic	RS-232C (D-SUB 9P csatlakozó)	D-SUB 9	Igen	300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200	8	1	nincs
264-002E	4 x Digimatic	RS-232C	D-SUB 9	Igen	300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200	8	1	none

Specifikáció

Tápegység	220-240V 50Hz
Méret (Sz x Ma x Mé)	158 x 204 x 66 mm
Szállítva	Tápkábel

Külön tartozék

No.	Leírás
937179T	Lábkapcsoló
63AAA027	RS-232C DSub9-DSub9 (2 m) jelkábel, 2m

DMX-8/2

Sorozat 63

A DMX-8/2 interfész D-SUB9 RS-232C porton keresztül biztosítja az adatátvitelt a 8 darab mérőeszköz és a PC között. A DMX-8/2 tápfeszültséget és ABS/Zero funkciót biztosít az 575-ös sorozatú ABS Linear Gaugehez.



63AAA033



hátsó panel

No.	Adatbemenet	Adatkimenet	Lábkapcsoló bemenet	Adatkábel csatlakozás	Baud rate	Adatbit	Stopbit	Paritás
63AAA033	8 x Digimatic	RS-232C	Igen	D-SUB 9 soros kábel	9600	8	1	nincs