

Ceraston

Mérőhasáb karbantartó kiegészítők

Mérőhasáb karbantartó készlet jellemzői:

- Alumíniumtartalmú kerámia köszörűkő lerakódások eltávolítására.
- Acél és kerámia mérőhasábok esetén is alkalmazható.



No.	Méret (Szé x Mé x Ma)	Tömeg [g]
601645	100 x 25 x 12 mm	110
601644	150 x 50 x 20 mm	530



Karcok eltávolítása

1 Távolítsuk el az olaj és egyéb szennyeződést a mérőhasáb és a Ceraston felületéről.
2 Helyezzük a mérőhasábot a Ceraston felületére úgy, hogy a sérült felület érintkezzen a Ceraston felületével. Kis nyomással csúsztassuk a mérőhasábot előre és hátra 10-szer. (1 ábra). Vékony mérőhasábok esetén használjon nyomógumit. (2 ábra).
3 Ellenőrizze a mérőfelület minőségét. Ha az még nem megfelelő, ismételje a 2. lépést. Nagy karcok nem távolíthatók el ezzel az eljárással. Ebben az esetben vonja azt ki a használatból.



Megjegyzés: A Cerastone kopott felületét időnként síkra kell finomleplelni. A leplelés során keletkező sorját gondosan el kell távolítani a Cerastone felületéről, mert az megsértheti a mérőhasábok felületét.
A Mitutoyo kínálatában nem szerepel Arkansas kő.

Karbantartó készlet mérőhasábokhoz

Sorozat 516

Karbantartó készlet mérőhasábokhoz.

Jellemzői:

- Minden szükséges karbantartó elemet tartalmaz a napi szintű kezeléshez és tárolásra való előkészítéshez
- Fa dobozban szállítva a könnyű szállíthatóság érdekében



No.	Az eszközök és kiegészítők alaptartozékok
516-650E	Ceraston (601645): Felületkezelés és karcok eltávolítására.
	Csipesz (600004): Mérőhasábok kezelése.
	Kefe (600005): Mérőfelület tisztítása.
	Tisztító papír (600006): Védő olajréteg eltávolítása.
	Szintetikus bőr (600007): Mérőhasáb törlesztése.
	Vegyszeres flakon(600008): Tisztítószer részére (100 mL).
	Kesztyű (600009)

Tartozékok

No.	Leírás
601645	Cerastone for Gauge Blocks, 100x25x12mm
600004	Csipesz mérőhasábokhoz
600005	Ecset mérőhasábokhoz
600006	Tisztító papír mérőhasábokhoz
600007	Mesterséges bőr törölő mérőhasábokhoz
600008	Reagens üveg (100 ml), 100 ml
600009D	Pamut kesztyűk, fehér
158-117	Optikai síküveg, Ø45mm, 0,2µm