


Lágy fémek sorjázásához, él-letörésekhez, nagyoló és egyengető megmunkálásokhoz ajánlott PFERD reszelő. Speciális, a lágy, kenődő anyagok megmunkálásához kialakított

élgeometriájú vágások nem tömődnek el, kiváló felületminőséget és erőt kímélő munkavégzést biztosítanak.

Lágyfém reszelők lapos/tompavégű




Derékszögű reszelő nyéllel, három oldalon speciális vágással, egy oldal vágatlan. DIN 7261 szerint, forma A. Kiválóan alkalmas lágy fémek megmunkálásához.

Megmunkálási feladatok:


- felületmegmunkálás
- sorja eltávolítás
- derékszögű geometriák megmunkálása

Rendelési példa:

EAN 4007220005798
1612 w 250 mm H0

Megnevezés	Hossz [mm]	Hossz [coll]	Vágás	EAN 4007220	Keresztmetszet [mm]	Megfelelő nyél	
1612 w	250	10	0	005798	25,0 x 6,0	FH 4/1	10
1612 w	300	12	0	005804	30,0 x 6,5	FH 5/1	5

Lágyfém reszelők félgömbölyű



Félgömbölyű reszelő nyéllel két oldalon vágással. DIN 7261 szerint, forma E.

A félgömbölyű reszelők a speciális PFERD-spirálvágásnak köszönhetően kiváló anyagválasztási teljesítménnyel rendelkeznek. Lágy fémek megmunkálásához ajánlott szerszám.

Megmunkálási feladatok:

- felületmegmunkálás
- sorja eltávolítás
- derékszögű geometriák megmunkálása
- félgömbölyű profilok megmunkálása

Rendelési példa:

EAN 4007220006375
1652 w 250 mm H0

Megnevezés	Hossz [mm]	Hossz [coll]	Vágás	EAN 4007220	Keresztmetszet [mm]	Megfelelő nyél	
1652 w	250	10	0	006375	25,0 x 7,0	FH 4/1	10
1652 w	300	12	0	006399	30,0 x 8,5	FH 5/1	5

Sorjázó reszelők




Derékszögű reszelő nyéllel, három oldalon vágással. A lapos/tompavégű kivétel keresztfogazású vágással kiváló forgácsolási teljesítménnyel rendelkezik.

Megmunkálási feladatok:

- gumi és műanyag sorjak eltávolítása

Rendelési példa:

EAN 4007220006887
1312 150 mm

Megnevezés	Hossz [mm]	Hossz [coll]	Vágás	EAN 4007220	Keresztmetszet [mm]	Megfelelő nyél	
1312	150	6	keresztvágás	006887	16,0 x 2,8	FH 3	10
1312	200	8	keresztvágás	006894	20,0 x 3,5	FH 4/1	10