

Karosszériareszelők szárral



Hossz- és keresztirányban ívelt, egy oldalon vágott, száras reszelő. Szállítható két különböző vágással.

Rendelési példa:
EAN 40072200016282
299 c 350 mm H1

Megnevezés	Hossz [mm]	Hossz [coll]	Vágás	EAN 4007220	Keresztmetszet [mm]	Megfelelő nyél	
299 c	350	14	1	016282	34,5 x 7,6	FH 5/1	5
299 c	350	14	3	016299	34,5 x 7,6	FH 5/1	5

Lakkgyalu

Lakkgyalu



A lakkgyalu kis lakkozott felületek finom megmunkálásához használható. A kis építési forma által a nehezen hozzáférhető helyek is megmunkálhatók. Karosszéria javításoknál és az utánfutó gyártásban is használatos szerszám.

A lakkgyalu íves (hordós) kialakítása megakadályozza a felületi karcok keletkezését. Az ideális, precízen maró borotvaéles fogazás barázdamentes, kiváló felületminőséget hagy maga után. A lakkgyaluvál lehúzott felületek azonnal lakkozhatók vagy tovább megmunkálhatók.


A mindkét oldalán használható gyalulapot műanyag tartóban rögzítjük. A tartóban található két állítócsavar segítségével egészen finom beállítások végezhetők el.

Megmunkálási feladatok:

- lakkozási hibák, szennyezett felületek, por és levegőbuborékok eltávolítása
- lehetővétegy lakkretek eltávolítása

Megnevezés	Fogazás	EAN 4007220	Tartalék reszelő	
LAH	3	016428	LAHF 50 Z3	1

Pótbetét lakkgyaluhoz



Pótbetét lakkgyaluhoz.



Megnevezés	Fogazás	EAN 4007220	Méret [mm]	
LAHF 50	3	016329	50 x 36 x 4,8	10