

Kiválóan alkalmazhatók lágy anyagok, edzetlen acélok, szürkeöntvények, sárgaréz és vörösréz durva megmunkálásához.

Az agresszív mart fogazás, nagy forgácstérrel ellátott, amelynek következtében a fogazások nem tömődnek el.

Szállítható 3 fogazással:

- 1-es fogazás = durva
- 2-es fogazás = közepes
- 3-as fogazás = finom

Lapos/tompavégű



Derékszögű reszelő, szárral, három oldalon fogazott, lapos oldalak ferde fogazással és forgácstörővel, egy éle egyenes fogazással ellátott. Szállítható különböző hosszban és fogazással.

Megmunkálási feladatok:

- felületmegmunkálás
- sorja eltávolítás
- derékszögű geometriák megmunkálása

Rendelési példa:

EAN 4007220015636
290 250 mm Z1

Megnevezés	Hossz [mm]	Hossz [coll]	Fogazás	EAN 4007220	Kereszt-metszet [mm]	Fogsza- m/ [coll]	Megfelelő nyél	
290	250	10	1	015636	25,0 x 5,5	8	FH 4/1	10
290	250	10	2	015643	25,0 x 5,5	11	FH 4/1	10
290	300	12	1	015650	30,0 x 5,8	8	FH 5/1	5
290	300	12	2	015667	30,0 x 5,8	11	FH 5/1	5
290	300	12	3	015674	30,0 x 5,8	17	FH 5/1	5
290	350	14	1	015681	36,0 x 7,0	8	FH 5/1	5
290	350	14	2	015698	36,0 x 7,0	11	FH 5/1	5

Félgömbölyű, ívelt



Félgömbölyű, ívelt hegyesvégű reszelő, szárral, az ívelt külső felületen (egy oldalon) ferde fogazással és forgácstörővel ellátott. Szállítható két különféle hosszban.

Megmunkálási feladatok:

- íves felületek megmunkálása
- sorja eltávolítás
- félgömbölyű profilok megmunkálása

Rendelési példa:

EAN 4007220015711
295 250 mm Z1

Megnevezés	Hossz [mm]	Hossz [coll]	Fogazás	EAN 4007220	Kereszt-metszet [mm]	Fogsza- m/ [coll]	Megfelelő nyél	
295	250	10	1	015711	23,0 x 7,0	8	FH 4/1	10
295	300	12	1	015735	27,0 x 9,0	8	FH 5/1	5

