

A PFERD láncfűrész élező készülékei kiválóan alkalmasak a fűrészláncok kézi élezéséhez. Mindösszesen egy lépésben élezzik a fogakat és állítják be a fogmélységet. A speciális kialakítás megadja a korrekt élezési szöveget, és még a gyakorlatlan felhasználó is pontos és egységes fogélezést végezhet a készülékkel. Vezetősablon egyidejű használata ezáltal nem szükséges.

A kézi élezés messzemenően gazdaságosabb és kímélőbb, mint a gépi élezés, egyúttal meghosszabbítja a fűrészlánc élettartamát.

A CHAIN SHARP® élező készülékben az elkopott reszelők egyszerűen cserélhetők, így az élező készülék hosszú ideig használható.


### Előnyök:

- a helyszínen történő rugalmas használat a készülék kompakt felépítésének köszönhetően
- egyszerű kezelhetőség a beállított élezési szögnek köszönhetően
- a fogélek és fogmélység egyidejű élezése
- hosszú használati idő mivel az elkopott reszelők cserélhetők

### Láncfűrész élező készülék CHAIN SHARP® KSSG



KSSG 90



KSSG 91



Az optimális és nagy pontosságú élezéshez a PFERD a CHAIN SHARP® KSSG élező készüléket három különböző kivitelben gyártja, amelyek a fűrészláncok fogazásaihoz igazodnak. Ezáltal garantáljuk a legnagyobb pontosságú és optimális élezési folyamatot. A készülék átalítása jobbos, ill. balos állású fogakra néhány gyakorlott fogást igényel. A készülék megadja a 35°-os élezési szöveget. A meghatározott mélységhatároló beállításoz szükséges értékek a táblázatból kivehetők.


### Az élező készülék a következő egységeket tartalmazza:

- 1 db alapkészülék/tartó
- 1 db láncélező reszelő
- 1 db mélységhatároló reszelő
- 1 db ergonomiai kialakítású reszelőnyél FH 1 KSF

Minden élező készüléket átlátszó, többször használható, a szennyeződésektől és sérülésektől védő műanyag tasakban szállítunk részletes használati útmutatóval.

### Rendelési példa:

EAN 400722005446  
KSSG 90-5,5

| Megnevezés  | EAN<br>4007220 | Megfelelő<br>a láncfűrész<br>ø-höz<br>[mm] | Megfelelő<br>a láncfűrész<br>ø-höz<br>[coll] | Láncosztás<br>[coll] | Mélységhatároló<br>távolság<br>[mm] | Megfelelő<br>mélység-<br>határoló |  |
|-------------|----------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| KSSG 91-4,0 | 005460         | 4,0  | 5/32   | 3/8 LP*              | 0,65                                | 4131                              | 1   |
| KSSG 90-4,8 | 005439         | 4,8 / 5,5                                  | 3/16 , 7/32                                  | .325                 | 0,65                                | 4130                              | 1   |
| KSSG 90-5,5 | 005446         | 4,8 / 5,5                                  | 3/16 , 7/32                                  | 3/8                  | 0,65                                | 4130                              | 1   |

\*LP = alacsony profil

