

Gyorscél (HSS) lyukfűrészek, készletek és tartozékok

Gyorsacél (HSS) lyukfűrészek



Megnevezés	EAN 4007220	ø d [mm]	ø d [coll]	Max. vágás mélység [mm]	Max. vágás mélység [coll]	Ajánlott fordsz. [min ⁻¹] acél	Ajánlott fordsz. [min ⁻¹] rozsdamentes acél (INOX)	Ajánlott fordsz. [min ⁻¹] nem-vas (NE) fémek	Ajánlott fordulat- szám [min ⁻¹] műanyag	
LS 105	062616	105	4 1/8	31	1 1/4	80	40	110	130	1
LS 111	319222	111	4 3/8	31	1 1/4	75	35	100	130	1
LS 114	062623	114	4 1/2	31	1 1/4	75	35	100	120	1
LS 121	319239	121	4 3/4	31	1 1/4	70	35	90	120	1
LS 127	319246	127	5	31	1 1/4	65	30	80	110	1
LS 140	319253	140	5 1/2	31	1 1/4	60	30	75	100	1
LS 152	319260	152	6	31	1 1/4	55	25	70	90	1

Gyorscél (HSS) lyukfűrészek, készletek

Gyorsacél (HSS) lyukfűrész készletek kézműves mesteremberek részére



A készlet 5 db gyorsacél (HSS) lyukfűrész, a leggyakrabban használt méreteket és tartozékokat tartalmazza mesteremberek számára. A lyukfűrészeket áttekinthető elrendezésben, a szennyeződéstől és sérüléstől védő műanyag dobozban szállítjuk. Használati utasítást mellékelünk.

Az LS 32-es és LS 38-as lyukfűrészek az LSA adapterrel (alátétárcsa) segítségével foghatók fel.

Tartalom:

5 db gyorsacél (HSS) lyukfűrész az alábbiak szerint: LS 22, LS 25, LS 29, LS 32, LS 38
1 db felfogócsap LSS 4
1 db adapter LSA LSS 4 tip.-ű felfogócsaphoz
1 db hatszögletű dugókulcs, 4 mm
1 db kidobórugó

Megnevezés	EAN 4007220	Méret [mm]	
LS-SO 7 H	319314	168 x 116 x 57	1

Gyorsacél (HSS) lyukfűrész készletek szerelők részére



A készlet 6 db gyorsacél (HSS) lyukfűrész, a leggyakrabban használt méreteket és tartozékokat tartalmazza épületgépészeti vízvezeték szerelők számára. A lyukfűrészeket áttekinthető elrendezésben, a szennyeződéstől és sérüléstől védő műanyag dobozban szállítjuk. Használati utasítást mellékelünk.

Az LS 38-as lyukfűrészek az LSA adapterrel (alátétárcsa) segítségével foghatók fel.

Tartalom:

6 db gyorsacél (HSS) lyukfűrész az alábbiak szerint:
LS 19, LS 22, LS 29, LS 38, LS 44, LS 57
2 db felfogócsap LSS 2, LSS 4
1 db adapter LSA LSS 4 tip.-ű felfogócsaphoz
1 db hatszögletű dugókulcs, 4 mm
1 db kidobórugó

Megnevezés	EAN 4007220	Méret [mm]	
LS-SO 9 I	319338	219 x 156 x 60	1

Gyorsacél lyukfűrész készletek elektromos szerelők részére (nemzetközileg használatos méretek)



A készlet 6 db gyorsacél (HSS) lyukfűrész, a nemzetközileg leggyakrabban használt méreteket és tartozékokat tartalmazza elektromos szerelők számára. A lyukfűrészeket áttekinthető elrendezésben, a szennyeződéstől és sérüléstől védő műanyag dobozban szállítjuk. Használati utasítást mellékelünk.

Az LS 35-ös lyukfűrészek az LSA adapterrel (alátétárcsa) segítségével foghatók fel.

Tartalom:

6 db gyorsacél (HSS) lyukfűrész az alábbiak szerint:
LS 22, LS 29, LS 35, LS 44, LS 51, LS 64
2 db felfogócsap LSS 2, LSS 4
1 db adapter LSA LSS 4 tip.-ű felfogócsaphoz
1 db hatszögletű dugókulcs, 4 mm
1 db kidobórugó

Megnevezés	EAN 4007220	Méret [mm]	
LS-SO 9 E-1	319321	219 x 156 x 60	1